PRESTATIEVERKLARING

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

   RECTAVIT 550 CAROFLEX

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

   Lijm voor tegels

   Overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie en hun classificatie:

   EN 12004:2007+A1:2012, D2TE

3. Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

   Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

   Systeem 3

   Systeem 3: brandgedrag

5. Het **Het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, identificatienr 1136)** heeft onder **systeem 3 het producttype op grond van typeonderzoek bepaald** en heeft **het rapport LMA4924** verstrekt.
6. Met de aangegeven prestaties:

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	EN 12004:2007+A1:2012
Afschuifsterkte:		
- initiële hechting	≥ 1 N/mm²	
- na veroudering door warmte	≥ 1 N/mm²	
- bij verhoogde temperatuur	≥ 1 N/mm²	
- na waterbelasting	≥ 0.5N/mm²	
Hechting bij een trekproef – opentijd	≥ 0,5 N/mm² - ≥ 30 min	
Weerstand tegen verticale afglijding	≤ 0,5 mm	
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD*	

*NPD, no performance declared, geen prestatie vermeld

7. De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Getekend in opdracht van de fabrikant door:
Lochristi, 21 juni 2013

Bernard Lamote
Technical Services

CE markering

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011

NB 1136

13

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België

Referentie nr. Prestatieverklaring: 230014

EN 12004:2007+A1:2012
Lijm voor tegels

RECTAVIT 550 CAROFLEX

EN 12004:2007+A1:2012, D2TE

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	**EN 12004:2007+A1:2012**
Afschuifsterkte:		
- initiële hechting	≥ 1 N/mm²	
- na veroudering door warmte	≥ 1 N/mm²	
- bij verhoogde temperatuur	≥ 1 N/mm²	
- na waterbelasting	≥ 0.5N/mm²	
Hechting bij een trekproef – opentijd	≥ 0,5 N/mm² - ≥ 30 min	
Weerstand tegen verticale afglijding	≤ 0,5 mm	
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD*	