

DECLARATION DE PERFORMANCE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :

RECTAVIT 425 COLLE PVC RIGIDE

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Colle PVC-U des pour systèmes de conduites thermoplastiques sans pression.

**Utilisation pour des installations des d'évacuation, de stockage d'eau impropre
à la consommation humaine.**

Colle PVC-U des pour systèmes de conduites thermoplastiques sous pression.

**Utilisation pour des installations des transport, d'évacuation, de stockage d'eau
impropre à la consommation humaine**

Conformément à la spécification technique harmonisée applicable :

EN 14680:2006,

EN 14814:2007,

3. Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 4

5. Le **Le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction, n° d'identification 1136)** a réalisé la **détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3.**

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence par cisaillement : - après 1h - après 24h - après 480h	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 3 \text{ N/mm}^2$	EN 14680:2006
Résistance à une température élevée, test cyclique	Conforme	
Adhérence par cisaillement : - après 1h - après 24h - après 480h et 96 h à +60°C	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$	EN 14814:2007
Applications pour PN16(Pression Nominal 16 bar): - Résistance à la pression 51,2 bar à +20°C - Résistance à la pression 20,8 bar à +40°C	$\geq 1000 \text{ h}$ $\geq 1000 \text{ h}$	

7. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. :

Signé pour le fabricant, par délégation de :
Lochristi, le 21 juin 2013

Bernard Lamote
Technical Services

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bernard Lamote'.

Marquage CE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011



NB 1136

13

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

Nr de référence du DdP : 230035

EN 14680:2006

EN 14814:2007

Colle PVC-U des pour systèmes de conduites thermoplastiques sans pression.
Utilisation pour des installations des d'évacuation, de stockage d'eau impropre
à la consommation humaine.

Colle PVC-U des pour systèmes de conduites thermoplastiques sous pression.
Utilisation pour des installations des transport, d'évacuation, de stockage d'eau
impropre à la consommation humaine

RECTAVIT 425 COLLE PVC RIGIDE

EN 14680:2006,

EN 14814:2007,

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence par cisaillement : - après 1h - après 24h - après 480h	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 3 \text{ N/mm}^2$	EN 14680:2006
Résistance à une température élevée, test cyclique	Conforme	
Adhérence par cisaillement : - après 1h - après 24h - après 480h et 96 h à +60°C	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$	EN 14814:2007
Applications pour PN16(Pression Nominal 16 bar): - Résistance à la pression 51,2 bar à +20°C - Résistance à la pression 20,8 bar à +40°C	$\geq 1000 \text{ h}$ $\geq 1000 \text{ h}$	