PRESTATIEVERKLARING

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

RECTA-MASTIC 90 SCHILDERSKIT

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik

Overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie en hun classificatie:

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: KLASSE 12.5P

3. Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

Systeem 3: brandgedrag

5. Het **Ginger CEBTP (identificatienr 0074)** heeft onder **systeem 3 het producttype op grond van typeonderzoek bepaald**.
6. Met de aangegeven prestaties:

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	**EN 15651-1:2012**
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Elastisch vormherstel Vloei Trekeigenschappen – elongatie bij breuk Trekeigenschappen na onderdompeling in water – elongatie bij breuk Volumeverlies	< 40% ≤ 3 mm ≥ 100% ≥ 100% ≤ 25%	
Duurzaamheid	Geslaagd	

*NPD, no performance declared, geen prestatie vermeld

*NF, no failure, geen breuk

Conditionering volgens **Methode A**

Subtra(a)t(en): **Aluminium, Beton**

7. De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Getekend in opdracht van de fabrikant door:
Lochristi, 15 mei 2014

Bernard Lamote
Technical Services

CE markering

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011

NB 0074

14

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België

Referentie nr. Prestatieverklaring: 230481

EN 15651-1:2012
Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik

RECTA-MASTIC 90 SCHILDERSKIT

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: KLASSE 12.5P

Conditionering volgens Methode A
Subtra(a)t(en): Aluminium, Beton

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	**EN 15651-1:2012**
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Elastisch vormherstel Vloei Trekeigenschappen – elongatie bij breuk Trekeigenschappen na onderdompeling in water – elongatie bij breuk Volumeverlies	< 40% ≤ 3 mm ≥ 100% ≥ 100% ≤ 25%	
Duurzaamheid	Geslaagd	