DECLARATION DE PERFORMANCE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :

   RECTA-MASTIC 135 BAIGNOIRE & DOUCHE

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

   Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
   Mastics sanitaires

   Conformément à la spécification technique harmonisée applicable :

   EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: CLASSE 25LM
   EN 15651-3:2012, Type S: CLASSE XS1

3. Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

   Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

   Système 3
   Système 3 : Réaction au feu

5. Le **SKZ - TeConA (n° d'identification 1213)** a réalisé **la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3**.
6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	**EN 15651-1:2012** **EN 15651-3:2012**
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanche à l'eau et à l'air		
Reprise élastique La résistance à l'écoulement Propriétés sous traction- modulus à 23°C Propriétés sous traction- modulus à -20°C Propriétés sous traction maintenue Adhésion/Cohésion par températures variables Adhésion/Cohésion par traction maintenue après immersion Stabilité dimensionnelle Croissance biologique	≥ 70% ≤ 3 mm ≤ 0,4 MPa ≤ 0,6 MPa NF NF NF ≤ 10% 0	
Durabilité	Passe	

*NPD, no performance declared, aucune performance déclarée

*NF, no failure, aucune défaillance

Conditionement selon **Méthode A**

Subtrat(s) : **Aluminium, Béton, Verre**

7. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. :

Signé pour le fabricant, par délégation de :
Lochristi, le 27 février 2021

Bernard Lamote
Technical Services



Marquage CE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

NB 1213

14

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

Nr de référence du DdP : 230485

EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
Mastics sanitaires

RECTA-MASTIC 135 BAIGNOIRE & DOUCHE

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: CLASSE 25LM
EN 15651-3:2012, Type S: CLASSE XS1

Conditionement selon Méthode A
Subtrat(s) : Aluminium, Béton, Verre

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	**EN 15651-1:2012** **EN 15651-3:2012**
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanche à l'eau et à l'air		
Reprise élastique	≥ 70%	
La résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Propriétés sous traction- modulus à 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propriétés sous traction- modulus à -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Adhésion/Cohésion par températures variables	NF	
Adhésion/Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Stabilité dimensionnelle	≤ 10%	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Passe	