

DECLARATION DE PERFORMANCE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :

RECTA-MASTIC 95 PARQUET

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

Conformément à la spécification technique harmonisée applicable :

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: CLASSE 12.5P

3. Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3

Système 3 : Réaction au feu

5. Le **Ginger CEBTP (n° d'identification 0074)** a réalisé la **détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3.**

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanche à l'eau et à l'air		
Reprise élastique	< 40%	
La résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Propriétés sous traction - déformation à la rupture	≥ 100%	
Propriétés sous traction après immersion – déformation à la rupture	≥ 100%	
Stabilité dimensionnelle	≤ 25%	
Durabilité	Passe	

*NPD, no performance declared, aucune performance déclarée

*NF, no failure, aucune défaillance

Conditionnement selon **Méthode A**

Subtrat(s) : **Aluminium, Béton**

7. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. :

Signé pour le fabricant, par délégation de :
Lochristi, le 15 mai 2014

Bernard Lamote
Technical Services

Marquage CE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011



NB 0074

14

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

Nr de référence du DdP : 230482

EN 15651-1:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

RECTA-MASTIC 95 PARQUET

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: CLASSE 12.5P

Conditionnement selon Méthode A

Subtrat(s) : Aluminium, Béton

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanche à l'eau et à l'air		
Reprise élastique	< 40%	
La résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Propriétés sous traction - déformation à la rupture	≥ 100%	
Propriétés sous traction après immersion – déformation à la rupture	≥ 100%	
Stabilité dimensionnelle	≤ 25%	
Durabilité	Passe	