

DECLARATION DE PERFORMANCE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :

RECTA-MASTIC 170 ALL-IN-ONE

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

Mastics pour vitrage

Mastics sanitaires

Mastics pour chemins piétonniers pour application intérieurs

Conformément à la spécification technique harmonisée applicable :

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: CLASSE 25LM

EN 15651-2:2012, Type G: CLASSE 25LM

EN 15651-3:2012, Type S: CLASSE XS1

EN 15651-4:2012, Type PW-INT: CLASSE 25LM

3. Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3

Système 3 : Réaction au feu

5. Le **IFT Rosenheim GmbH (n° d'identification 0757)** a réalisé la **détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3.**

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanche à l'eau et à l'air		
Reprise élastique	≥ 70%	
La résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Propriétés sous traction- modulus à 23°C	> 0,4 MPa	
Propriétés sous traction- modulus à -20°C	> 0,6 MPa	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Adhésion/Cohésion par températures variables	NF	
Adhésion/Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Adhésion/Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Stabilité dimensionnelle	≤ 10%	
Résistance en compression	0,26 MPa	
Croissance biologique	0	
Résistance à la déchirure	NF	
Durabilité	Passe	

*NPD, no performance declared, aucune performance déclarée

*NF, no failure, aucune défaillance

Conditionement selon **Méthode A**

Subtrat(s) : **Aluminium, Béton, Verre**

7. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. :

Signé pour le fabricant, par délégation de :
Lochristi, le 15 mai 2014

Bernard Lamote
Technical Services

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernard Lamote'.

Marquage CE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011



NB 0757

14

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

Nr de référence du DdP : 230490

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

EN 15651-4:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

Mastics pour vitrage

Mastics sanitaires

Mastics pour chemins piétonniers pour application intérieurs

RECTA-MASTIC 170 ALL-IN-ONE

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: CLASSE 25LM

EN 15651-2:2012, Type G: CLASSE 25LM

EN 15651-3:2012, Type S: CLASSE XS1

EN 15651-4:2012, Type PW-INT: CLASSE 25LM

Conditionnement selon Méthode A

Substrat(s) : Aluminium, Béton, Verre

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanche à l'eau et à l'air		
Reprise élastique	≥ 70%	
La résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Propriétés sous traction- modulus à 23°C	> 0,4 MPa	
Propriétés sous traction- modulus à -20°C	> 0,6 MPa	
Propriétés sous traction maintenue	NF	
Adhésion/Cohésion par températures variables	NF	
Adhésion/Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Adhésion/Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Stabilité dimensionnelle	≤ 10%	
Résistance en compression	0,26 MPa	
Croissance biologique	0	
Résistance à la déchirure	NF	
Durabilité	Passe	