

DECLARATION DE PERFORMANCE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :

RECTA-MASTIC 150-P RECOUVRABLE

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

Mastics pour vitrage

Conformément à la spécification technique harmonisée applicable :

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT

EN 15651-2:2012, Type G

3. Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3

Système 3 : Réaction au feu

5. Le **GINGER CEBTP (n° d'identification 0074)** a réalisé la **détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3.**

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanche à l'eau et à l'air		
Reprise élastique	≥ 40%	
La résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Propriétés sous traction - déformation à la rupture	≥ 25%	
Adhésion/Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Adhésion/Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Stabilité dimensionnelle	NPD	
Durabilité	Passe	

*NPD, no performance declared, aucune performance déclarée

*NF, no failure, aucune défaillance

Conditionement selon **Méthode B**

Subtrat(s) : **Aluminium, Verre**

7. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. :

Signé pour le fabricant, par délégation de :
Lochristi, le 01 juin 2014

Bernard Lamote
Technical Services

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernard Lamote'.

Marquage CE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011



NB 0074

15

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

Nr de référence du DdP : 230489

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

Mastics pour vitrage

RECTA-MASTIC 150-P RECOUVRABLE

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT

EN 15651-2:2012, Type G

Conditionnement selon Méthode B

Subtrat(s) : Aluminium, Verre

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	NPD	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanche à l'eau et à l'air		
Reprise élastique	≥ 40%	
La résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Propriétés sous traction - déformation à la rupture	≥ 25%	
Adhésion/Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Adhésion/Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Stabilité dimensionnelle	NPD	
Durabilité	Passe	