

PRESTATIEVERKLARING

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
RECTA-MASTIC 150-P OVERSCHILDERBAAR
2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik

Voegkitten voor beglazingstoepassingen

Overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie en hun classificatie:

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT

EN 15651-2:2012, Type G

3. Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

Systeem 3: brandgedrag

5. Het **GINGER CEBTP (identificatienr 0074)** heeft onder **systeem 3** het producttype op grond van **typeonderzoek bepaald**.
6. Met de aangegeven prestaties:

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	NPD	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Elastisch vormherstel	≥ 40%	
Vloei	≤ 3 mm	
Trekeigenschappen – elongatie bij breuk	≥ 25%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Volumeverlies	NPD	
Duurzaamheid	Geslaagd	

*NPD, no performance declared, geen prestatie vermeld

*NF, no failure, geen breuk

Conditionering volgens **Methode B**

Subtra(a)t(en): **Aluminium, Glas**

7. De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Getekend in opdracht van de fabrikant door:
Lochristi, 01 juni 2015

Bernard Lamote
Technical Services

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bernard Lamote'.

CE markering

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011



NB 0074

15

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België

Referentie nr. Prestatieverklaring: 230489

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik

Voegkitten voor beglazingstoepassingen

RECTA-MASTIC 150-P OVERSCHILDERBAAR

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT

EN 15651-2:2012, Type G

Conditionering volgens Methode B

Subtra(a)t(en): Aluminium, Glas

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	NPD	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Elastisch vormherstel	≥ 40%	
Vloei	≤ 3 mm	
Trekeigenschappen – elongatie bij breuk	≥ 25%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Volumeverlies	NPD	
Duurzaamheid	Geslaagd	