



Rectavit Mousses PU

Montage de portes et fenêtres, isolation des passages et remplissage des cavités et déchirures.



Monter



Isoler



Remplir



La bonne mousse PU pour chaque application



PUR FOAM

High Volume

EXTRA VOLUME
ECONERGETIQUE



750 ml

p.4



Isoler




Remplir

ISOL FOAM


360° High Volume

EXTRA VOLUME
ECONERGETIQUE
360° EXTRUDABLE



300 ml

p.5



RAPID FOAM

High Speed

EXPANSION IMMEDIATE
HAUTE VITESSE
2 COMPOSANTS



400 ml

p.9



Monter



MOUSSE DE MONTAGE MANUELLE



Monter



Isoler




Remplir

MULTI FOAM

All Applications

ULTRA POLYVALENT
FAIBLE EXPANSION
360° EXTRUDABLE



500 ml

p.6

RECTA FOAM

Low Expansion

EXPANSION FAIBLE
+75% RENDEMENT
360° EXTRUDABLE



800 ml

p.7



MOUSSE DE MONTAGE PISTOLABLE



Monter



Isoler




Remplir

RECTA FOAM

Super Precision

NBS

EXPANSION MINIMALE
EXTRA PRECIS
METRES EN PLUS



800 ml

p.8

PUR FOAM


High Volume



Isoler



Remplir



→ Applications :

PUR Foam est spécifiquement développée pour une haute **isolation thermique et phonique** par l'étanchéité autour des châssis de fenêtres et cadres de portes, compartiment de volet, système d'air conditionné et appareils encastrés ; le remplissage rapide et facile de joint, les passages de câbles et tuyaux, les vides et cavités ; pour entourer et maintenir les lignes électriques ; et pour le remplissage de cavités inaccessibles.



750 ml

→ Propriétés :

- **Extra volume** : haute capacité de remplissage
- **Energy+** : valeur d'isolation augmentée
- **Puissance** : très haute force d'adhérence sur la plupart des matériaux de construction
- **Durable** : suit les vibrations et les mouvements de sorte que la mousse ne se déchire pas et que les ponts thermiques soient évités
- **ECO+** : inoffensif pour la couche d'ozone, neutre pour l'effet de serre
- **Peut-être repeint** ou enduit de plâtre de finition
- Résistant à l'eau et à la plupart des **produits chimiques**
- Applicable à l'**intérieur & l'extérieur**

Info technique :

- > **Rendement:**
1L = 41L*
- > **Valeur d'isolation:**
 $R = 1,43 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^{**}$
- > **Découpable:**
28 min*
- > **Durcissement complet:**
± 90 min
- > **Temp. ambiante:**
+5°C jusqu'à +35°C
- > **Temp. de la bombe:**
+10°C jusqu'à +25°C

* Testé selon FEICA

** A une épaisseur de 5cm



ISOL FOAM


360° High Volume



Isoler



Remplir



→ Applications :

- Haute **isolation thermique et phonique** par l'étanchéité autour des châssis de fenêtres et cadres de portes, compartiment de volet, système d'air conditionné et appareils encastrés ; le remplissage rapide et facile de joint, les passages de câbles et tuyaux, les vides et cavités; pour entourer et maintenir les lignes électriques ; et pour le remplissage de cavités inaccessibles.
- Utilisation dans des endroits **difficilement accessibles**.



300 ml

→ Propriétés :

- **Extra volume** : haute capacité de remplissage
- **360°** : extrudable dans toutes les directions
- **Energy+** : valeur d'isolation augmentée
- **Puissance** : très haute force d'adhérence sur la plupart des matériaux de construction
- **Durable** : suit les vibrations et les mouvements de sorte que la mousse ne se déchire pas et que les ponts thermiques soient évités
- **ECO+** : inoffensif pour la couche d'ozone, neutre pour l'effet de serre
- **Peut-être repeint** ou enduit de plâtre de finition
- Résistant à l'eau et à la plupart des **produits chimiques**
- Applicable à l'**intérieur & l'extérieur**

Info technique :

- > **Rendement:**
1L = 40L *
- > **Valeur d'isolation:**
 $R = 1,43 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^{**}$
- > **Découpable:**
45 min *
- > **Durcissement complet:**
± 90 min
- > **Temp. ambiante:**
+5°C jusqu'à +35°C
- > **Temp. de la bombe:**
+10°C jusqu'à +25°C

* Testé selon FEICA

** A une épaisseur de 5cm



MULTI FOAM

All Applications




Monter



Isoler



Remplir



500 ml

→ Applications :

- Le **montage** durable de fenêtres et portes.
- Haute **isolation thermique et phonique** par l'étanchéité autour des châssis de fenêtres et cadres de portes, compartiment de volet, système d'air conditionné et appareils encastrés ; le remplissage rapide et facile de joint, les passages de câbles et tuyaux, les vides et cavités; pour entourer et maintenir les lignes électriques ; et pour le remplissage de cavités inaccessibles.
- Utilisation dans des **endroits difficilement accessibles**.

→ Propriétés :

- **Faible expansion** : pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe
- **360°** : extrudable dans toutes les directions
- **Rendement augmenté** : jusqu'à 75% en plus de mètres avec 1 bombe de mousse
- **Energy+** : valeur d'isolation augmentée
- **Super rapide** : durcissement rapide
- **Qualité professionnelle** : une excellente stabilité dimensionnelle et structure cellulaire
- **Puissance** : très haute force d'adhérence sur la plupart des matériaux de construction
- **Durable** : suit les vibrations et les mouvements de sorte que la mousse ne se déchire pas et que les ponts thermiques soient évités
- **ECO+** : inoffensif pour la couche d'ozone, neutre pour l'effet de serre
- **Peut-être repeint** ou enduit de plâtre de finition
- Résistant à l'**eau** et à la plupart des **produits chimiques**
- Applicable à l'**intérieur & l'extérieur**

Info technique :

- > **Rendement:**
1L = 45L*
- > **Valeur d'isolation:**
 $R = 1,43 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^{**}$
- > **Découpable:**
22 min*
- > **Durcissement complet:**
± 45 min
- > **Temp. ambiante:**
+5°C jusqu'à +35°C
- > **Temp. de la bombe:**
+10°C jusqu'à +25°C

* Testé selon FEICA

** A une épaisseur de 5cm



RECTA FOAM

Low Expansion




Monter



Isoler



Remplir



→ Applications:

- Le **montage** durable de fenêtres et portes.
- Haute **isolation thermique et phonique** par l'étanchéité autour des châssis de fenêtres et cadres de portes, compartiment de volet, système d'air conditionné et appareils encastrés ; le remplissage rapide et facile de joint, les passages de câbles et tuyaux, les vides et cavités ; pour entourer et maintenir les lignes électriques ; et pour le remplissage de cavités inaccessibles.
- Utilisation dans des **endroits difficilement accessibles**.



800 ml

→ Propriétés :

- **Faible expansion** : pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe
- **360°** : extrudable dans toutes les directions
- **Rendement augmenté** : jusqu'à 75% en plus de mètres avec 1 bombe de mousse
- **Energy+** : valeur d'isolation augmentée
- **Super rapide** : durcissement rapide
- **Qualité professionnelle** : une excellente stabilité dimensionnelle et structure cellulaire
- **Puissance** : très haute force d'adhérence sur la plupart des matériaux de construction
- **Durable** : suit les vibrations et les mouvements de sorte que la mousse ne se déchire pas et que les ponts thermiques soient évités
- **ECO+** : inoffensif pour la couche d'ozone, neutre pour l'effet de serre
- **Peut-être repeint** ou enduit de plâtre de finition
- Résistant à l'eau et à la plupart des **produits chimiques**
- Applicable à l'**intérieur & l'extérieur**

Info technique :

> Rendement:

1L = 45L*

> Valeur d'isolation:

$R = 1,43 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^{**}$

> Découpable:

22 min*

> Durcissement complet:

± 45 min

> Temp. ambiante:

+5°C jusqu'à +35°C

> Temp. de la bombe:

+10°C jusqu'à +25°C

* Testé selon FEICA

** A une épaisseur de 5cm



RECTA FOAM NBS

Super Precision




Monter



Isoler



Remplir



→ Applications :

- Le **montage** durable de fenêtres et portes.
- Haute **isolation thermique et phonique** par l'étanchéité autour des châssis de fenêtres et cadres de portes, compartiment de volet, système d'air conditionné et appareils encastrés ; le remplissage rapide et facile de joint, les passages de câbles et tuyaux, les vides et cavités; pour entourer et maintenir les lignes électriques ; et pour le remplissage de cavités inaccessibles.



800 ml

→ Propriétés :

- **Expansion minimale** : pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe
- **Energy+** : valeur d'isolation augmentée
- **Rendement augmenté** : mètres supplémentaires
- **Super rapide** : 60% plus rapide grâce au dosage précis et durcissement rapide
- **Qualité professionnelle** : une excellente stabilité dimensionnelle et structure cellulaire
- **Puissance** : Très haute force d'adhérence sur la plupart des matériaux de construction
- **Durable** : suit les vibrations et les mouvements de sorte que la mousse ne se déchire pas et que les ponts thermiques sont évités
- **ECO+** : inoffensif pour la couche d'ozone, neutre pour l'effet de serre
- **Peut-être repeint** ou enduit de plâtre de finition
- Résistant à l'eau et à la plupart des **produits chimiques**
- Applicable à l'**intérieur & l'extérieur**

Info technique :

- > **Rendement:**
1L = 50L *
- > **Valeur d'isolation:**
 $R = 1,47 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^{**}$
- > **Découpable:**
28 min *
- > **Durcissement complet:**
± 45 min
- > **Temp. ambiante:**
+5°C jusqu'à +35°C
- > **Temp. de la bombe:**
+10°C jusqu'à +25°C

* Testé selon FEICA

** A une épaisseur de 5cm



RAPID FOAM

High Speed



2 comp.



Monter

→ Applications :

- Rapid Foam est spécifiquement développée pour le **montage rapide** et durable de fenêtres et portes, indépendamment de l'humidité.
- Il vous suffit de mettre 3 plots de mousse à gauche et 3 plots à droite du châssis de porte ou fenêtre.



400 ml

→ Propriétés :

- **Expansion immédiate** : pas de déformation des matériaux connectés, pas de perte de coupe
- **Super rapide** : durcissement jusqu'à 80% plus rapide
- **Système 2 composants** : adhérence qualitative même avec une faible humidité
- **Qualité professionnelle** : une excellente stabilité dimensionnelle et structure cellulaire
- **Puissance** : très haute force d'adhérence
- **Durable** : suit les vibrations et les mouvements sans déchirer
- **ECO+** : neutre pour l'effet de serre
- **Peut-être repeint** ou enduit de plâtre de finition
- Résistant à l'eau et à la plupart des **produits chimiques**
- Applicable à l'**intérieur & l'extérieur**

Info technique :

- > **Rendement**:
1L = 21L*
- > **Valeur d'isolation**:
 $R = 1,61 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}^{**}$
- > **Découpable**:
13 min*
- > **Durcissement complet**:
± 20 min
- > **Temp. ambiante**:
+5°C jusqu'à +35°C
- > **Temp. de la bombe**:
+10°C jusqu'à +25°C

* Testé selon FEICA

** A une épaisseur de 5cm



PUR CLEANER

→ Applications :

- PUR Cleaner est particulièrement approprié pour **nettoyer le pistolet NBS** et pour **enlever la mousse PU non durcie**.
- PUR Cleaner enlève aussi le **mastic polyuréthane non durci** et la **colle polyuréthane non durcie** comme Rectan, Structan, Structan Express, SuperFix, les colles pour parquet Rectavit 245 & 247.

→ Propriétés :

- Nettoyant universel de polyurethane (PU)
- Elimine la mousse PU fraîche et non-durcie
- Elimine la colle polyuréthane fraîche et non durcie
- Nettoyant en bombe pratique
- A utiliser manuellement ou avec le pistolet
- Nettoie le pistolet pour mousse NBS, aussi bien intérieurement qu'extérieurement



500 ml

Trucs & Astuces:

Pur Cleaner dissout les colles et les mousses fraîches à base de polyuréthane et non-durcies pour les enlever facilement avec un chiffon. Après durcissement, ces colles et ces mousses ne peuvent être enlevées que mécaniquement. Rectavit Pur Cleaner peut aussi être monté sur un pistolet pour mousse, pour le nettoyer à l'intérieur.



■ ACCESSOIRES

NBS GUN COMPACT



NBS GUN DESIGN



NBS DESIGN GUN 60CM



NBS DESIGN GUN 100CM



EASY WIPES

Lignettes pour le nettoyage des restes de colles PU et de mousses PU non durcis.



CALES



(BOIS ou PVC)



Votre distributeur:



Rectavit®

Rectavit NV • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
 Tél. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30 • info@rectavit.be
www.rectavit.be • www.easyfix.be