# DECLARATION DE PERFORMANCE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :

   **RECTAVIT DRYSTONE RUBBER**

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

   **Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton**
   **Partie 2: Systèmes de protection de surface pour béton**

   Conformément à la spécification technique harmonisée applicable :

   **Apte à la protection contre les risques de pénétration (Principe 1, méthode 2.3 de la NE 1504-9)**
   **Apte au contrôle de l'humidité (Principe 2, méthode 2.3 de la NE 1504-9)**
   **Apte à l'augmentation de la résistivité (Principe 8, méthode 8.3 de la NE 1504-9)**

3. Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

   **Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique**

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

   **Système 4**

5. (s.o.)
6. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|
| Réaction au feu | Classe F | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Perméabilité de CO2 | $S_D$ > 50m | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | Classe II<br>5m < $S_D$ < 50m | |
| Absorption capillaire et perméabilité à l'eau | W < 0,1 g/m$^2$h$^{0,5}$ | |
| Résistance d'accrochage à la traction | > 0,8 (0,5) N/mm$^2$ | |
| Émissions de substances dangereuses | Conforme 5.3 | |

7. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. :

Signé pour le fabricant, par délégation de :
Lochristi, le 17 décembre 2019

Bernard Lamote
Technical Services

# Marquage CE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

-

17

**Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique**

Nr de référence du DdP : 231392

EN 1504-2:2004
Système de protection de surface pour béton

**RECTAVIT DRYSTONE RUBBER**

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|
| Réaction au feu | Classe F | **EN 1504-2:2004** |
| Perméabilité de CO2 | $S_D$ > 50m | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | Classe II<br>5m < $S_D$ < 50m | |
| Absorption capillaire et perméabilité à l'eau | W < 0,1 g/m$^2$h$^{0,5}$ | |
| Résistance d'accrochage à la traction | > 0,8 (0,5) N/mm$^2$ | |
| Émissions de substances dangereuses | Conforme 5.3 | |