

Fond de joint PE

Produit

Profil rond en PE pour le remplissage de joints (12 - 18mm) autour de portes, fenêtres, murs, toit et sols.

Volumes

5 x 1m



Propriétés

•Grande flexibilité•N'absorbe pas d'eau•Bonne résistance aux acides chimiques

Destination

Fond de joint PE pour le remplissage de joints de largeur 12 à 18mm autour de portes, fenêtres, murs, toit et sols. Empêche le coulage de mastic. Augmente l'élasticité et l'adhérence des mastics et isole contre le bruit, le froid, le vent et la poussière.

Données techniques: le produit

Base	Mousse polyéthylène extrudée
Base	PE
Couleur(s)	Gris
Vie en pot*	illimitée

Données techniques:

Densité de la mousse durcie	33 kg/m ³ (DIN 53420)
Elasticité	10%
Tension maximale	8% jusqu'à 15%
Plage de température	-40°C jusqu'à +60°C

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

