



MAINTENANT



CERTIFIÉ-KOMO POUR
BLOCS EN BÉTON

Encollage de murs porteurs en blocs calibrés à coller
blocs céramiques • béton • béton cellulaire • silico-calcaire



➤ FACILE ET RAPIDE

Pas de poussière, pas besoin d'électricité, ni d'eau.

Placer couche après couche sans temps de séchage.

- Corrigeable : jusqu'à 8 min.
- Séable : après 30 min.
- Finissable : après 1 u.
- Durci : après 12 u.

Vidéo?


Info produit?

Fiche technique?



➤ UNLIMITED

Avec Easy Fix Construct colle mousse, un nombre illimité de couches de blocs peut être collé par jour, en fonction des spécifications des blocs. La colle n'a pas de temps de séchage, ni limite en hauteur.



➤ DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DIVERS

Utilisable de -5°C à 35°C, par temps de pluie légère et sous un ensoleillement modéré. La colle mousse se tasse : ne s'envole pas de la pierre en cas de vent modéré.



➤ 750 ML = JUSQU'À 7M² SURFACE DE MUR

Mesuré avec des blocs à coller L60xE15xH25 cm. *



➤ 750 ML = JUSQU'À 40 KG DE MORTIER

1 aérosol Easy Fix Construct remplace jusqu'à 40 kg de mortier. *
Moins lourd, pas de mélange.



➤ CERTIFIE-KOMO

Pour la construction de murs porteurs en blocs calibrés à coller céramiques (briques creuses), béton, béton cellulaire et silico calcaires, d'une grande précision dimensionnelle.



➤ PROFESSIONAL USE ONLY

Que pour usage professionnel dans la construction résidentielle avec un max. de 4 étages.

* Les valeurs peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et la nature du substrat. Ces directives sont uniquement données comme information générale. Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Toutefois, aucune responsabilité ne peut être engagée. L'utilisateur du produit doit vérifier à ses propres risques et ce avant l'emploi si le produit correspond à l'application recherchée, au moyen d'un essai sur les substrats à coller, et doit respecter strictement toutes les réglementations techniques. Pour un complément d'information, consultez la fiche technique sur www.rectavit.be.