

Primaire Solid Stone

Produit

Primaire transparent universel pour des colles et des mastics à base de silycone et de polymère hybride. Améliore l'adhérence sur les surfaces poreuses:

- Pierre de façade
- Béton
- Toutes surfaces poreuses
- Flancs de joints de joints de dilatation
- Flancs de joint de matériaux poreux avec charge d' eau accrue
- ...

Pour les applications de construction et d'assemblage.

Volumes

500 ml

Propriétés

Améliore l'adhésion sur des supports poreux

Peut être utilisé pour coller des pierres de façade sur supports de façade

Spécial pour des colles et des mastic à base de hybride polymère et silicone

Destination

Sur tous les supports poreux comme la pierre de façade, béton, flancs de joints de joints de dilatation, flancs de joint de matériaux poreux avec charge d' eau accrue.

Restriction

Ne convient pas pour des supports non-poreux.

Préparation

Le support doit être propre et sec et doit être exempt de toutes pièces lâches.

Il est toujours conseillé de faire au préalable un test d'adhérence et de compatibilité pour chaque substrat et matériau, ainsi que d'évaluer l'aspect esthétique du collage, par exemple la translucidité, la structure.



Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Primaire Solid Stone

Application

Appliquer à la brosse ou au rouleau propre. Remplacer si nécessaire pour éviter la contamination de la surface. Appliquer le mastic après un séchage complet de l'activateur (min. 60 min). Le collage doit avoir lieu au plus tard 4 heures après l'application du Primer Solid Stone. Refermer immédiatement après utilisation.

Données techniques: le produit

Base	Résines synthétiques
Système de durcissement	Séchage physique et réaction avec l'humidité de l'air
Aspect	Transparent
Viscosité	Liquide
Densité	env. 0,93 kg/l
Emballage(s)	Bouteille : 500 ml
Stockage	Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C, et à l'abri du gel. Après utilisation, bien refermer l'emballage. Après ouverture, se conserve trois mois.

Données techniques: le traitement

Outils	brosse ou rouleau de peinture
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Temps ouvert : Minimum*	env. 60 min
Temps ouvert : Maximum*	4 h
Température d'application	entre +5°C et +25°C

* Ces valeurs peuvent varier selon les conditions ambiantes comme la température, l'humidité relative, le support, la quantité utilisée.

Sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle.

Consulter l'étiquette ou la fiche des données de sécurité pour plus d'informations.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



Primaire Solid Stone

Remarque(s)

Compte tenu de la large palette des matières synthétiques et des peintures disponibles sur le marché, il est recommandé d'effectuer un test préalable à un endroit discret afin de s'assurer que la surface ne risque pas d'être attaquée. Ne pas utiliser sur des constructions portantes en bois et sur des supports non-poreux. Ne jamais reverser Primer Solid Stone dans l'emballage après utilisation. N'appliquer que sur la surface à coller. Si le produit est stocké à des températures supérieures à 25 °C, il est possible qu'il devienne inutilisable avant sa date de péremption.

Disclaimer :

Cette fiche remplace toutes les précédentes et a été rédigée en fonction des derniers tests, connaissances et expériences. Les données peuvent être modifiées ou changées sans avis préalable. L'exhaustivité n'est pas revendiquée. L'utilisateur doit s'assurer de disposer de la fiche la plus récente, et de vérifier, avant utilisation et à ses propres risques, que le produit convient à l'usage prévu, à la finition souhaitée et à l'aspect esthétique. L'application, la nature des supports et des matériaux et les circonstances de mise en œuvre «échappent à notre jugement, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de cette fiche et de tout autre conseil, et nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus et de tout dommage résultant de l'application, d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

