

DECLARATION DE PERFORMANCE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

- Code d'identification unique du produit type :
RECTAVIT ELASTO-VIT
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
Conformément à la spécification technique harmonisée applicable :
EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: CLASSE 12.5P
- Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :
Système 3
Système 3 : Réaction au feu
- Le **IFT Rosenheim GmbH (n° d'identification 0757)** a réalisé la **détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3.**
- Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|--------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu | E | EN 15651-1:2012 |
| Émissions de substances dangereuses | NPD | |
| Étanche à l'eau et à l'air | | |
| Reprise élastique | < 40% | |
| La résistance à l'écoulement | ≤ 3 mm | |
| Propriétés sous traction - déformation à la rupture | ≥ 100% | |
| Propriétés sous traction après immersion – déformation à la rupture | ≥ 100% | |
| Stabilité dimensionnelle | ≤ 25% | |
| Durabilité | Passe | |

*NPD, no performance declared, aucune performance déclarée

*NF, no failure, aucune défaillance

Conditionement selon **Méthode A**

Subtrat(s) : **Aluminium, Béton**

- Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. :

Signé pour le fabricant, par délégation de :
Lochristi, le 15 mai 2014

Bernard Lamote
Technical Services



Marquage CE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011



NB 0757

14

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

Nr de référence du DdP : 230224

EN 15651-1:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

RECTAVIT ELASTO-VIT

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: CLASSE 12.5P

Conditionnement selon Méthode A

Subtrat(s) : Aluminium, Béton

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|--------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu | E | EN 15651-1:2012 |
| Émissions de substances dangereuses | NPD | |
| Étanche à l'eau et à l'air | | |
| Reprise élastique | < 40% | |
| La résistance à l'écoulement | ≤ 3 mm | |
| Propriétés sous traction - déformation à la rupture | ≥ 100% | |
| Propriétés sous traction après immersion – déformation à la rupture | ≥ 100% | |
| Stabilité dimensionnelle | ≤ 25% | |
| Durabilité | Passé | |