

PRESTATIEVERKLARING

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
RECTAVIT 500 CAROFIX
2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Lijm voor tegels

Overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie en hun classificatie:
EN 12004:2007+A1:2012, D1T
3. Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3
Systeem 3: brandgedrag
5. Het **Het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, identificatienr 1136)** heeft onder **systeem 3 het producttype op grond van typeonderzoek bepaald** en heeft **het rapport LMA4924** verstrekt.
6. Met de aangegeven prestaties:

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	EN 12004:2007+A1:2012
Afschuifsterkte: - initiële hechting - na veroudering door warmte	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Hechting bij een trekproef - opentijd	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2 - \geq 20 \text{ min}$	
Weerstand tegen verticale afglijding	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD*	

*NPD, no performance declared, geen prestatie vermeld

7. De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Getekend in opdracht van de fabrikant door:
Lochristi, 21 juni 2013

Bernard Lamote
Technical Services



CE markering

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011



NB 1136

13

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België

Referentie nr. Prestatieverklaring: 230015

EN 12004:2007+A1:2012
Lijm voor tegels

RECTAVIT 500 CAROFIX

EN 12004:2007+A1:2012, D1T

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	EN 12004:2007+A1:2012
Afschuifsterkte: - initiële hechting	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
- na veroudering door warmte	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Hechting bij een trekproef - opentijd	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - $\geq 20 \text{ min}$	
Weerstand tegen verticale afglijding	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD*	