

DECLARATION DE PERFORMANCE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

- Code d'identification unique du produit type :
RECTAVIT G60 PRO TRANSPARENT
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures
Mastics sanitaires
Conformément à la spécification technique harmonisée applicable :
EN 15651-1:2012, Type F - INT
EN 15651-3:2012, Type S: CLASSE XS1
- Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :
Système 3
Système 3 : Réaction au feu
- Le **IFT Rosenheim GmbH (n° d'identification 0757)** a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3.
- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanche à l'eau et à l'air		
La résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Propriétés sous traction maintenue	≥ 25%	
Propriétés sous traction - déformation à la rupture	NF	
Adhésion/Cohésion par températures variables	NF	
Adhésion/Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Stabilité dimensionnelle	≤ 20%	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Passé	

*NPD, no performance declared, aucune performance déclarée

*NF, no failure, aucune défaillance

Conditionement selon **Méthode B**

Subtrat(s) : **Aluminium, Béton**

- Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. :

Signé pour le fabricant, par délégation de :
Lochristi, le 15 mai 2014

Bernard Lamote
Technical Services

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bernard Lamote'.

Marquage CE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011



NB 0757

14

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

Nr de référence du DdP : 230434

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures

Mastics sanitaires

RECTAVIT G60 PRO TRANSPARENT

EN 15651-1:2012, Type F - INT

EN 15651-3:2012, Type S: CLASSE XS1

Conditionnement selon Méthode B

Subtrat(s) : Aluminium, Béton

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanche à l'eau et à l'air		
La résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Propriétés sous traction maintenue	≥ 25%	
Propriétés sous traction - déformation à la rupture	NF	
Adhésion/Cohésion par températures variables	NF	
Adhésion/Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Stabilité dimensionnelle	≤ 20%	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Passe	