DECLARATION DE PERFORMANCE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :

RECTAVIT PU40-FC PRO

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
Mastics pour chemins piétonniers pour application intéreiurs

Conformément à la spécification technique harmonisée applicable :

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT
EN 15651-4:2012, Type PW-INT

3. Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3
Système 3 : Réaction au feu

5. Le **Ginger CEBTP (n° d'identification 0074)** a réalisé **la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3**.
6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	**EN 15651-1:2012** **EN 15651-4:2012**
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanche à l'eau et à l'air		
La résistance à l'écoulement Propriétés sous traction - déformation à la rupture Propriétés sous traction maintenue Adhésion/Cohésion par traction maintenue après immersion Stabilité dimensionnelle Résistance à la déchirure	≤ 3 mm ≥ 25% NF NF ≤ 15% NF	
Durabilité	Passe	

*NPD, no performance declared, aucune performance déclarée

*NF, no failure, aucune défaillance

Conditionement selon **Méthode A**

Subtrat(s) : **Aluminium, Béton**

7. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3. :

Signé pour le fabricant, par délégation de :
Lochristi, le 01 juillet 2014

Bernard Lamote
Technical Services

Marquage CE

basée sur le Règlement Produits de Construction (CE) n° 305/2011

NB 0074

14

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgique

Nr de référence du DdP : 230909

EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012
Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
Mastics pour chemins piétonniers pour application intéreiurs

RECTAVIT PU40-FC PRO

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT
EN 15651-4:2012, Type PW-INT

Conditionement selon Méthode A
Subtrat(s) : Aluminium, Béton

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	**EN 15651-1:2012** **EN 15651-4:2012**
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanche à l'eau et à l'air		
La résistance à l'écoulement Propriétés sous traction - déformation à la rupture Propriétés sous traction maintenue Adhésion/Cohésion par traction maintenue après immersion Stabilité dimensionnelle Résistance à la déchirure	≤ 3 mm ≥ 25% NF NF ≤ 15% NF	
Durabilité	Passe	