

# PRESTATIEVERKLARING

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**RECTAVIT S40 PRO**

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik**

**Voegkitten voor sanitaire toepassing**

**Voegkitten voor beloopbare oppervlakken in interieur gebruik**

Overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie en hun classificatie:

**EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: KLASSE 20HM**

**EN 15651-3:2012, Type S: KLASSE XS1**

**EN 15651-4:2012, Type PW-INT**

3. Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België**

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 3**

**Systeem 3: brandgedrag**

5. Het **Ginger CEBTP (identificatienr 0074)** heeft onder **systeem 3 het producttype op grond van typeonderzoek bepaald.**

6. Met de aangegeven prestaties:

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	<b>EN 15651-1:2012</b> <b>EN 15651-3:2012</b> <b>EN 15651-4:2012</b>
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Elastisch vormherstel	≥ 60%	
Vloei	≤ 3 mm	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij 23°C	> 0,4 MPa	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -20°C	> 0,6 MPa	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek	NF	
Adhesie/cohesie bij veranderlijke temperaturen	NF	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Volumeverlies	≤ 10%	
Microbiologische groei	0	
Scheurweerstand	NF	
Duurzaamheid	Geslaagd	

\*NPD, no performance declared, geen prestatie vermeld

\*NF, no failure, geen breuk

Conditionering volgens **Methode B**

Subtra(a)t(en): **Aluminium, Beton**

7. De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Getekend in opdracht van de fabrikant door:  
Lochristi, 15 mei 2014

Bernard Lamote  
Technical Services

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bernard Lamote'.

# CE markering

op basis van Bouwproducten Verordening (EU) nr. 305/2011



NB 0074

14

**Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – België**

Referentie nr. Prestatieverklaring: 230423

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

EN 15651-4:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik

Voegkitten voor sanitaire toepassing

Voegkitten voor beloopbare oppervlakken in interieur gebruik

## RECTAVIT S40 PRO

EN 15651-1:2012, Type F - EXT-INT: KLASSE 20HM

EN 15651-3:2012, Type S: KLASSE XS1

EN 15651-4:2012, Type PW-INT

Conditionering volgens Methode B

Subtra(a)t(en): Aluminium, Beton

Essentiële Kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag klasse	E	<b>EN 15651-1:2012</b> <b>EN 15651-3:2012</b> <b>EN 15651-4:2012</b>
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Elastisch vormherstel	≥ 60%	
Vloei	≤ 3 mm	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij 23°C	> 0,4 MPa	
Trekeigenschappen - Snijmodulus bij -20°C	> 0,6 MPa	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek	NF	
Adhesie/cohesie bij veranderlijke temperaturen	NF	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Volumeverlies	≤ 10%	
Microbiologische groei	0	
Scheurweerstand	NF	
Duurzaamheid	Geslaagd	